


ARMATURA SANITARNA 1

UMYWALKOWA BATERIA NABLATOWA Z DŹWIGNIĄ

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- jednouchwytowa, z kaskadową wylewką
- metalowa, chromowana (również zawory oraz rurki doprowadzające wodę)
- kształty w przybliżeniu jak na zdjęciu (kwadratowe zakończenie dźwigni i końcówki kranu, kwadratowa podstawa baterii)

Wymiary w przybliżeniu:



Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Uwagi:

Należy zastosować wszystkie elementy armatury łazienkowej (bateria bidetowa, bateria umywalkowa, zestaw prysznicowy) z tej samej serii.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIĄCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIĄ.


ARMATURA SANITARNA 2

ZESTAW NATRYSKOWY Z BATERIĄ PODTYNKOWĄ

Materiał, kolor, cechy szczególne: - elementy zestawu (prysznic, deszczownica, bateria podtynkowa) wykonane z metalu, chromowane

- bateria jednouchwytowa, dwudrożna, z dźwignią
- kształty geometryczne, proste (w przybliżeniu jak na zdjęciu)

Wymiary w przybliżeniu:



Poziom montaż:

deszczownica na wysokości 215 cm nad podłogą

bateria na wys. 120 cm nad podłogą

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAJĄCE (zgodnie z *Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity*). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA.

ARMATURA SANITARNA 3

Uwagi:


Należy zastosować wszystkie elementy armatury łazienkowej (bateria bidetowa, bateria umywalkowa, zestaw prysznicowy) z tej samej serii.

BATERIA BIDETOWA JEDNOUCHWYTOWA Z DŹWIGNIĄ

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- produkt chromowany, wykonany z metalu
- bateria z dźwignią i aeratorem, nablatowa
- kształt w przybliżeniu jak na zdjęciu

Wymiary w przybliżeniu:



Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Uwagi:

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZANIAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 4

Należy zastosować wszystkie elementy armatury łazienkowej (bateria bidetowa, bateria umywalkowa, zestaw prysznicowy) z tej samej serii.

LINIOWE ODWODNIENIE PRYSZNICOWE



Materiał, kolor, cechy szczególne:

- odwodnienie z flansz
- wykonanie w całości z polerowanej stali nierdzewnej
- otwory w maskownicy w kształcie kwadratów ustawionych w rzędach

Wymiary w przybliżeniu:

- długość 80 cm
- szerokość bez flanszy max 18 cm

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA.

ARMATURA SANITARNA 5


UMYWALKA STAWIANA NA BLAT

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- umywalka ceramiczna, biała, z połyskiem
- element bez przelewu, z umieszczonym centralnie otworem na baterię
- miska prostopadłościenna, z ostrymi krawędziami (w przybliżeniu jak na zdjęciu)
- maksymalne obciążenie: 150 kg



Wymiary w przybliżeniu:



Poziom montaż:

- podstawa umywalki na wysokości 75 cm (ustawiana na blacie, patrz: WYPOSAŻENIE 14)

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Uwagi:

Umywalka dosunięta do ściany, a przestrzeń pomiędzy nią i ścianą uszczelniona silikonem antygrzybicznym (dopasowanym do koloru blatu lub okładziny ściennej).

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 6

DRABINKOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- kolor: grzejnik - stal satynowana; armatura zasilania i powrotu (termostat, zawór) - chromowane
- kształt - jak na zdjęciu (grzejnik zbudowany z horyzontalnie położonych rur stalowych o średnicy 23 mm, zamkniętych w okalającej je ramie o profilu prostokątnym 30 x 30 mm), połączenia w dolnej krawędzi ramy.

Wymiar:

dostosowany do wielkości konkretnego pomieszczenia - podany w opracowaniu poświęconej branży sanitarnej

Poziom montażu:

w zależności od wymiaru grzejnika - w każdym przypadku górna krawędź na wys. ~180 cm nad podłogą



Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIĄCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 7


USTĘPOWA, LEJOWA MISKA WISZĄCA

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- miska ustępowa łazienek przy pokojach hotelowych
- ceramiczna, biała z połyskiem
- z zabudowaną częścią odpływową - w formie prostopadłościanu z wyoblonymi krawędziami (w przybliżeniu jak na zdjęciu)



Wymiary w przybliżeniu:



Poziom montaż:

- zgodnie z rysunkami

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Uwagi:

Należy bezwzględnie zastosować miskę ustępową oraz bidetową tego samego producenta i w tym samym systemie.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIĄCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 8

BIDET WISZĄCY Z OTWOREM


Materiał, kolor, cechy szczególne:

- bidet w części łazienek przy pokojach hotelowych
- bidet ceramiczny (w przybliżeniu jak na zdjęciu)
- kolor: biały (z połyskiem)



Poziom montażu: zgodnie z rysunkami

Wymiary w przybliżeniu:



Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Uwagi:

Należy bezwzględnie zastosować miskę ustępową oraz bidetową tego samego producenta i w tym samym systemie.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 9

STELAŻ PODTYNKOWY DO WISZĄCEJ MISKI USTĘPOWEJ / BIDETU

Wymiary w przybliżeniu:

- szerokość: 40 cm
- głębokość: 16,5 cm
- wysokość: ~120 cm (regulowana)

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

PRZYCISK SPŁUKIWANIA

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- element metalowy/z tworzywa sztucznego
- kolor: stal satynowana z chromowanym akcentem
- moduł z prostokątnymi przyciskami (oszczędne spłukiwanie)

Wymiary w przybliżeniu:

- szerokość: 20-22 cm
- wysokość: 13-15 cm

Poziom montaż:

dostosowany do wnętrza stelaża podtynkowego



Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 10

SYFON BUTELKOWY UMYWALKOWY

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- wykonany z mosiądzu, w całości chromowany
- kształt zaokrąglony (w przybliżeniu jak na zdjęciu), w dolnej części spłaszczony



Wymiary w przybliżeniu:

- wysokość: 12,8 cm
- (regulacja 0 - 8,5 cm)

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIĄCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZANIAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 11


ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- zlewozmywak montowany pod blatem, nad szafką stojącą "80" (patrz: do wglądu u Zamawiającego) aneksu kuchennego sali rekreacyjnej
- element ze stali nierdzewnej (wykończenie typu jedwab) – w przybliżeniu jak na zdjęciu
- zlewozmywak jednokomorowy
- bez otworu na baterię
- bez ociekacza (rowki ociekacza wyfrezowane w blacie z lewej strony zlewu)
- zawór zatyczkowy z sitkiem 3,5"



Wymiary w przybliżeniu:



Poziom montażu:

- mocowany do blatu znajdującego się na wys. 85 cm

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 12


BATERIA KUCHENNA

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- bateria kuchenna wszystkich ciągów kuchennych
- korpus wykonany z mosiądzu (w całości chromowany) – kształt w przybliżeniu jak na zdjęciu
- głowica ceramiczna
- bateria stojąca, jednodźwigniowa z pałkową, niemobilną wylewką typu kobra



Wymiary w przybliżeniu:



Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 13


USTĘPOWA LEJOWA MISKA WISZĄCA

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- miska ustępowa łazienek ogólnodostępnych
- ceramiczna biała z połyskiem
- miska prostokątna o ostrych niezaokrąglonych krawędziach (w przybliżeniu jak na zdjęciu)



Wymiary w przybliżeniu:



Poziom montaż:

- górny poziom elementu ceramicznego na wys. 41 cm

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 14


UMYWALKA PODBLATOWA Z PRZEWLEWEM Z PRZODU

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- umywalka łazienek ogólnodostępnych
- miska ceramiczna, biała z połyskiem
- kształt owalny (w przybliżeniu jak na zdjęciu)



Wymiary w przybliżeniu:



Poziom montażu:

- dostosowany do blatu znajdującego się na wys. 85 cm

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.



Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIIE DYMIAĆE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

PISUAR Z DOPŁYWEM Z GÓRY I PIONOWYM ODPLYWEM


Materiał, kolor, cechy szczególne:

- kolor biały z połyskiem
- element owalny z okrągłym otworem (w przybliżeniu jak na zdjęciu)

Wymiary w przybliżeniu:



Poziom montaż:



Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Uwagi:

Należy skompletować natynkową spłuczkę ciśnieniową tego samego typu i producenta.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 16

NATYNKOWA SPŁUCZKA CIŚNIENIOWA DO PISUARU

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- element metalowy chromowany
- nastawiana ilość wody spłukującej 1-6 l
- łącznik wewnętrzny, rura płuczkowa 18x200 mm

Poziom montaż:

- dopasowany do wysokości montażu pisuaru

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.



Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

MAŁY ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- zlewozmywak montowany w blacie aneksów kuchennych sal wykładowych i recepcji
- stal szlachetna (bez powłok malarskich) - wykończenie typu jedwab
- element jednokomorowy z ociekaczem, wbudowywany w blat
- zlewozmywak bez otworu na baterię
- zawór mimośrodowy z sitkiem 3,5 cala.



Wymiary w przybliżeniu:

- szerokość: 61,5 cm
- długość: 49 cm
- głębokość: 17,5 cm (komora zlewu: 35 x 41 cm)

Poziom montażu:

- dostosowany do wysokości blatów

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 18


KRATKA ŚCIEKOWA

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- górna kratka - stal nierdzewna
- odpływ boczny
- przepływ: 46 l/ min.
- możliwość nastawienia wysokości
- syfon mokry
- rurka odpływowa $\varnothing 50$ mm



Wymiary w przybliżeniu:



Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIIE DYMIAĆE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 19

KOMORA GOSPODARCZA

Materiał, kolor, cechy szczególne:

- zlewozmywak montowany w pomieszczeniach gospodarczych
- stal nierdzewna
- odpływ dolny
- w zestawie syfon (w suszarni z prasownią - pom. 0/3 - zastąpiony syfonem butelkowym, patrz: ARMATURA SANITARNA 11)



Wymiary w przybliżeniu:

- szerokość: 55 cm
- długość: 45 cm

Poziom montaż:

- 50 cm nad podłogą (pom. gospodarcze - 0/9 i 0/16)
- 85 cm nad podłogą (suszarnia z prasownią - 0/3)

Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedynie propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór/zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019, poz. 1065- tekst jednolity). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.

ARMATURA SANITARNA 20

NAŚCIENNA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

Materiał, kolor, cechy szczególne:


- bateria montowana w pomieszczeniach gospodarczych i suszarni z prasownią
- produkt chromowany, wykonany z metalu
- bateria z dźwignią i aeratorem, naścienna
- kształt w przybliżeniu jak na zdjęciu



Poziom montaż:

- oś zasilania 62 cm nad podłogą (pom. gospodarcze - 0/9 i 0/16)
- oś zasilania 97 cm nad podłogą (suszarnia z prasownią - 0/3)

Wymiary w przybliżeniu:



Przykładowy produkt odpowiadający założeniom:

Zakup uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem do OST B-0 „Wymagania ogólne”.

Zaproponowany powyżej przykładowy produkt, zgodnie z *Prawem o zamówieniach publicznych*, stanowi jedyne propozycję - postulowaną z uwagi na chęć pomocy Wykonawcy w zaaranżowaniu spójnego i estetycznego wnętrza. Wybór / zakup tego lub jakiegokolwiek innego elementu wykończenia lub wyposażenia wnętrza, możliwy jest jedynie pod warunkiem przedstawienia przez jego producenta lub dostawcę dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymaganych klas reakcji na ogień: NIEPALNE, NIEZAPALNE lub TRUDNO ZAPALNE. Wyklucza się jednocześnie użycie materiałów, których produkty rozkładu termicznego są BARDZO TOKSYCZNE lub INTENSYWNIE DYMIAĆCE (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wszystkie wykorzystywane produkty budowlane, z jakich wykonane będą elementy budynku, powinny być ponadto NIEROZPRZESTRZAJĄCE OGNIĄ.